

## Ficha técnica

| <b>TIPO DE MÁQUINA:</b> | <b>FRESADORA</b>   |
|-------------------------|--------------------|
| Marca:                  | ANAYAK             |
| Modelo:                 | HVM 3300           |
| Año de fabricación:     | 2000               |
| Tipo:                   | Columna móvil      |
| Control numérico:       | Heidenhain TNC-426 |
| Estado:                 | Reconstruida       |

## Características técnicas

| <b>MESA</b>                           |                                  |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Dimensión de la mesa:                 | mm                               | 3.600 x 1.000            |
| Peso máximo sobre mesa:               | Kg                               | Indeterminado            |
| Número de ranuras T:                  |                                  | 7                        |
| Medida ranuras T:                     | mm                               | 22                       |
| <b>RECORRIDOS DE LOS EJES</b>         |                                  |                          |
| Recorrido longitudinal X:             | mm                               | 2.700                    |
| Recorrido transversal Y:              | mm                               | 1.000                    |
| Recorrido vertical Z:                 | mm                               | 1.000                    |
| <b>AVANCES DE MÁQUINA</b>             |                                  |                          |
| Avance de trabajo (X-Y-Z):            | mm/min.                          | 5.000                    |
| Avance máximo (X-Y-Z):                | mm/min.                          | 10.000                   |
| <b>CABEZAL</b>                        |                                  |                          |
| Modelo:                               | BIRA - Cuerpos B (1°) y C (2,5°) |                          |
| Rotación cuerpos cabezal:             |                                  | Indexado automático      |
| Amarre herramienta:                   |                                  | Hidráulico               |
| Cono:                                 |                                  | ISO-50 (DIN69871-B)      |
| Tirante:                              |                                  | DIN69872-B               |
| Gama de velocidades:                  | rpm                              | 60 ~ 2.000               |
| Potencia mandrino:                    | kW                               | 22                       |
| <b>PESOS Y DIMENSIONES</b>            |                                  |                          |
| Peso aproximado de máquina:           | Kg                               | 30.000                   |
| Dimensiones aproximadas de máquina:   | mm                               | 7.900 x 6.250 x 3.460    |
| <b>ACCESORIOS</b>                     |                                  |                          |
| Carenado:                             |                                  | SI                       |
| Cambiador automático de herramientas: |                                  | ATC-30                   |
| Evacuador de virutas                  |                                  | Trasero Longitudinal (1) |
| Volante electrónico:                  |                                  | Nuevo HR-510             |
| Taladrina:                            |                                  | Exterior                 |

## Condiciones de venta

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Garantía:           | SI        |
| Precio Venta (EXW): | Consultar |

## Foto



Detalle de cabezal BIRA durante la reconstrucción de fresadora **ANAYAK HVM3300**